

Houtspecial Wasolie

Referentie:	Houtspecial Wasolie
Omschrijving:	WATERVERDUNBARE impregnerende wasemulsie gecombineerd met lijnolie, die loof- en dennenhout voedt en beschermt. Geschikt voor binnen en buiten.
Toepassing:	Milieuvriendelijk impregneermiddel die de poriën vult met was waardoor het hout beschermd wordt tegen de negatieve invloeden van algen, mos, pollutie en (zure)regen.
Ondergrond:	Voor loofhout zoals eik, kastanje, ... en dennenhout zoals lariks, oregon, ...
Kleur:	Opaal transparant
Glans:	Mat (het aantal lagen kan de glansgraad beïnvloeden).

Eigenschappen

- Goede penetratie;
- Dampdoorlatend;
- Geen risico op afbladdering;
- Na droging behoud van originele kleur;
- Bevat geen siliconen of oplosmiddelen (0 gram VOC);
- Eenvoudig aan te brengen;
- Ongevaarlijk voor mens, natuur en hout;
- Verwijderbaar met een alkalische reiniger (PH10-12);
- Reinigen wordt gemakkelijker;
- Onderhoudsfrequentie vermindert;
- Excellente waterafstotendheid;
- Door de toevoeging van glasparels, verhoogd de slijtvastheid;
- Beschermt het hout tegen UV-stralen.
- Je bekomt een langzame (UV-filter), egale en zachte vergrijzing van het hout.

Technische informatie

- **Densiteit:** 1kg/l
- **Ph-waarde:** 8,4
- **Vaste stofgehalte:** 27,3%volume
- **Viscositeit:** 25"/Din 4mm
- **Geur:** lichte wasgeur
- **Uitzicht:** melkachtige vloeistof
- **VOC:** 0 g/liter
- **Droogtijd:**

Stofdroog	Overschilderbaar	Belastbaarheid
60 min.	4 uur	Na 24 uur

Droogtijden zijn afhankelijk van de ondergrond en weersomstandigheden.

- **Theoretisch rendement:**

1 ^{ste} laag	2 ^{de} en eventueel volgende lagen
5 tot 10 m	½ verbruik van de 1 ^{ste} laag

Behandelen tot het oppervlak volledig verzadigd is. Het rendement is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond. Steeds in dunne lagen aanbrengen en druiers uitrollen.

Op eik buiten minimum 3 lagen aanbrengen voor de eerste behandeling.

Applicatie

- **Applicatiemethode:**

- Borstel of rol;
- Lage drukspuit + met borstel of rol gelijkmatig verdelen;
- Membraanpomp, mits goede afstelling is verdelen met borstel of rol overbodig.

Voor het gebruik goed roeren en even laten rusten. Tijdens het gebruik regelmatig roeren.

- **Aanbevolen laagdikte:** Tot verzadiging
- **Verdunning:** Onverdund aanbrengen
- **Materiaalreiniger:** Lauw water
- **Ondergrondtemperatuur:** Niet aanbrengen op ondergronden in volle zon (streepvorming).
- **Luchtvochtigheid:** max. 70% RV
- **Temperatuur:** 10°C – 30°C

Ondergrond

- **Vorbereiding:** De ondergrond dient onbehandeld, gereinigd en ontvet te zijn. Mos en algen verwijderen. Nieuw hout min. 4 weken laten vergrijzen alvorens te behandelen.

Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** Niet van toepassing, 0% VOC. Veilig voor mens en milieu. Het preparaat is geclassificeerd als ongevaarlijk.
- **Verpakking:** 0.75L (blik) – 2,5L (blik) – 25L (emmer).

Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.