

# Wegenverf

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Referentie:</b>   | Wegenverf  |
| <b>Omschrijving:</b> | Sneldrogende laag op basis van hoogwaardige Alkydhars.                                     |
| <b>Toepassing:</b>   | Sneldrogende, reflecterende verf voor asfalt met goede buitenbestendigheid en kleurbehoud. |
| <b>Ondergrond:</b>   | Ruwe ondergronden, asfalt  |
| <b>Kleur:</b>        | Blauw, geel, wit   |
| <b>Glans:</b>        | Zijdeglans   |

## Eigenschappen

- Sneldrogend
- Slijtvast
- Goede hechting
- Bevat reflecterende deeltjes

## Technische informatie

- **Densiteit:** 1,30kg/l
- **Maalfijnheid:** 5
- **Vaste stofgehalte:** 45% volume
- **Viscositeit:** 180sec DIN4
- **VOC:** 559 g/liter
- **Droogtijd:** 30μ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>stofdrog</b> | <b>overschilderbaar</b> |
| 30 min.         | 24u                     |

- **Theoretisch rendement:** Voor 30μ droog = 15m<sup>2</sup>/l

*De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.*

## Applicatie

- **Aanbevolen laagdikte:**

|              | <b>Rol/Borstel</b>                | <b>Pneum.Pistool</b> | <b>Airless</b> |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Droog</b> | 30-40μ<br>(enkel voorkleine opp.) | 30-40μ               | 30-40μ         |

- **Verdunning:**

| <b>Xyleen</b> | <b>Rol/Borstel</b> | <b>Pneum.Pistool</b> | <b>Airless</b> |
|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
| <b>%</b>      | 0-3%               | 10-25%               | 5-10%          |

- **Materiaalreiniger:** Xyleen
- **Ondergrondtemperatuur:** + 3°C boven bouwpoint
- **Luchtvochtigheid:** max. 80% RV
- **Temperatuur:** 5°C – 30°C

## Ondergrond

- **Vorbereiding:** Oude, goed hechtende verven  
Onzuiverheden verwijderen, ontvetten en het oppervlak schuren.. Steeds verenigbaarheid testen.
- **Maximale bedrijfstemperatuur - Droge warmte:** max 90°C

## Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** 38°C
- **Verpakking:** 7kg (blik) – 25kg (blik).

## Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

*De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.*