

# Wood Decor

<b>Referentie:</b>	Wood Decor
<b>Omschrijving:</b>	Een impregnerende bescherming voor tuinhout.
<b>Toepassing:</b>	Een voedende en beschermende beits voor buitentoepassingen.
<b>Ondergrond:</b>	Tuinhout.
<b>Kleur:</b>	Transparante standaardkleuren.
<b>Glans:</b>	Mat

## Eigenschappen

- Voedend;
- Gemakkelijk te appliceren;
- Goed impregnerend;
- Dampdoorlatend;
- Beschermt het hout tegen UV, regen en pollutie..

## Technische informatie

- **Densiteit:** 0,79kg/l
- **Maalfijnheid:** /
- **Vaste stofgehalte:** 28% volume
- **VOC:** 583g/liter
- **Droogtijd:**

<b>stofdroog</b>	<b>overschilderbaar</b>
3u.	24u

- **Theoretisch rendement:** 10m<sup>2</sup>/l

*De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.*

## Applicatie

- **Aanbevolen laagdikte:** Impregnerend
- **Verdunning:** Onverdund gebruiken

- **Materiaalreiniger:** White spirit
- **Ondergrondtemperatuur:** + 3°C boven bouwpoint
- **Luchtvochtigheid:** max. 85% RV
- **Temperatuur:** 5°C – 30°C

## Ondergrond

- **Vorbereiding:** De ondergrond dient zuiver, ontvet, stofvrij en vrij van andere onzuiverheden.
- **Maximale bedrijfstemperatuur - Droge warmte:** max 90°C

## Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** 40°C
- **Verpakking:** 0,75L (blik) – 2,5L (blik).

## Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C.  
Buiten bereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

*De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.*