

Houtbeits aqua

Referentie:	Houtbeits aqua;
Omschrijving:	Een impregnerende bescherming op waterbasis voor tuinhout.
Toepassing:	Een voedende en beschermende beits voor buitentoepassingen.
Ondergrond:	Tuinhout.
Kleur:	Transparante standaardkleuren.
Glans:	Mat

Eigenschappen

- Voedend;
- Gemakkelijk te appliceren;
- Goed impregnerend;
- Zeer goed dampdoorlatend;
- Beschermt het hout tegen UV, regen en pollutie..
- Geurarm.

Technische informatie

- **Densiteit:** 1kg/l
- **Maalfijnheid:** /
- **Vaste stofgehalte:** 25% volume
- **VOC:** 0g/liter
- **Droogtijd:**

stofdroog	overschilderbaar	regenbelastbaar
3u.	12u	Na min. 24u

De droogtijden zijn afhankelijk van de porositeit van het hout en de weersomstandigheden.

- **Theoretisch rendement:** 10m²/l

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Applicatie

- **Aanbevolen laagdikte:** Impregnerend
- **Verdunning:** Onverdund gebruiken

- **Materiaalreiniger:** lauw water
- **Ondergrondtemperatuur:** + 3°C boven bouwpoint
- **Luchtvochtigheid:** max. 75% RV
- **Temperatuur:** 5°C – 30°C

Ondergrond

- **Vorbereiding:** De ondergrond dient **droog, onbehandeld**, ontvet, stofvrij en vrij van andere onzuiverheden te zijn.
- **Maximale bedrijfstemperatuur - Droge warmte:** max 90°C

Veiligheidsgegevens

- **Vlampunt:** /
- **Verpakking:** 0,75L (blik) – 2,5L (blik).

Opslagcondities

- **Opslagcondities:** Vorstvrij en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
- **Houdbaarheid:** Max. 2 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.