



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Technische Fiche KaleiAdditief

### BESCHRIJVING

KaleiAdditief zorgt voor een verbeterde hechting op gladde, niet zuigende ondergronden. In geval van geschilderde ondergronden altijd zeer voorzichtig zijn. Het verwijderen van de oude verflagen is altijd de meest veilige en kwalitatieve oplossing. Uitsluitend goed hechtende en alkali bestendige verflagen komen eventueel in aanmerking. Dit KaleiAdditief kan ook de hechting op slecht zuigende ondergronden verbeteren, maar biedt geen oplossing op verzadigde ondergronden, of ondergronden behandeld met waterafstotende producten (bv. siloxanen). Kalei aangebracht op oude verflagen zorgt voor een extra belasting voor de oude verflaag door het gewicht en het vochtvasthoudend karakter van de Kalei. Het beoordelen van de bestaande verflagen is de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. In geval van twijfel over de bestaande verf, dient deze verwijderd te worden. KaleiAdditief kan een oplossing bieden wanneer men de oude verf niet wil verwijderen, maar de hechting van Kalei zal steeds beter zijn op een zuigende ondergrond.

### VERPAKKING

2 kg KaleiAdditief per 25 kg Kalei gebruiken voor de eerste laag Kalei op slecht zuigende ondergronden.

### ONDERGROND

Stabiele, niet zuigende ondergronden, zoals geschilderde baksteen of beton, schoon en vrij van vetten en roest. Bestaande verflagen dienen in goede staat te zijn, loszittende verf moet verwijderd worden. Beschadigde verf waarin scheurtjes etc. zichtbaar zijn, zal sneller vocht doorlaten na het kaleien, waarbij het risico bestaat dat de onderliggende verf versneld zal loskomen. Kalei niet gebruiken op niet-alkali bestendige verf en Kalkverf. Indien de ondergrond bestaat uit zuigende en niet zuigende oppervlakken, moet vooraf de inzuiging gehomogeniseerd worden. Bij voorkeur wordt de bestaande verf verwijderd, eventueel kan een beperkt gedeelte zuigend oppervlak met Stoop en Meeûs StucPrimer behandeld worden.

### AANMAKEN

KaleiAdditief wordt samen met de Kalei gemengd met water.

### TECHNISCHE KENMERKEN

<b>Leveringsvorm</b>	Wit poeder		
<b>pH</b>	10 à 11		wordt minder aangezogen door de slecht zuigende ondergrond
<b>Aanmaakwater</b>	Voor Additief geen extra aanmaakwater voorzien. Kalei niet te vloeibaar maken. Kalei	<b>Houdbaarheid</b>	In gesloten verpakking, min. 1/2 jaar: droog
		<b>Reiniging</b>	Water

### VOORZORGSMATREGELEN

Kalei mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Kalei is een sterk alkalisch product. Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Buiten het bereik van kinderen houden.

### OPMERKING

*Stoop en Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)  
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 20/03/2019

Stoop en Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)