

# Universele muurlijm

**Referentie:** Universele muurlijm op waterbasis

**Toepassing:** Deze behanglijm is geschikt voor het behangen van alle soorten zwaar, extra zwaar en speciaal behang, aan te brengen met papborstel.

## Eigenschappen

- Goede plakeigenschappen
- Makkelijk te verwerken
- Klontvrij
- Kant en klaar voor gebruik
- Flexibele lijmverbindingen
- Direct op de muur aan te brengen

## Specificatie

- **Kleur** Transparant/wit
- **Film** Elastisch, doorzichtig
- **Viscositeit** Brookfield RVT 4 rpm +-75.000m.Pas (20°C)
- **PH-waarde** +-7.5
- **Droogstof** +-13%
- **Dichtheid** +-1.06g/cm<sup>2</sup> (20°C)
- **Open tijd** Lang
- **Setting tijd** Lang
- **Goedkeuringen** Op aanvraag

## Houdbaarheid

In de originele verpakking bij temperaturen tussen 15°C en 25°C tot 6 maanden.

## Schoonmaken

De nog natte lijm kan makkelijk met water worden verwijderd, gedroogde lijm kan worden verwijderd met water en zeep.

*De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.*