

**Verantwoordelijke verdeler**

Verffabriek 't Ros Beicaard NV
Zwaarveld 34, 9220 Hamme
(T) 052 48 08 28
info@deverffabriek.be | www.deverffabriek.be
In geval van nood: Antigifcentrum (070/245245)

1. Beschrijving van het product

Omschrijving

Product: Silico-Mur R.B.
Synoniem: Kleurloze vochtwering op basis van Bayer-siliconen
Productcode: 06/001

samenstelling

Methylsiliconenhars opgelost in n-butanol en aromaatarme koolwaterstoffen.

Fysische eigenschappen

Kookpunt °C: 120
Vlampunt °C: 28
Stolpunt °C: < -60 °C
Zelfontbranding °C: 500
Relatieve dichtheid: 0,85

Directe gevaren en verschijnselen

Brand : brandgevaarlijk
Explosie: damp met lucht is explosief
Inademen: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid.
Huid: licht irriterend
Ogen: irriterend
Inslikken: buikkrampen en hoofdpijn

preventie

Brand: geen open vuur, geen vonken, niet roken.
Explosie: gesloten apparatuur, ventilatie, explosieveilige elektrische apparatuur.
Inademen: ventilatie, plaatselijke afzuiging, ademhalingsmasker dragen.
inslikken: niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

E.E.G. gevarencode

Symbol: Schadelijk Xn

R-zinnen:

R10 Ontvlambaar
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.



S-zinnen:

- S3 Op een koele plaats bewaren.
S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken.
S35 *Deze stof en de verpakking op een veilige wijze afvoeren.*
S37 Draag geschikte handschoenen.
S43 In geval van brand schuim, poeder-co2-blusmiddel gebruiken.
S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S62 Bij inslikken niet het braken opweken. Onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

UN nummer:

3295 *koolwaterstoffen, vloeibaar;3/III*

toepassingen

- Toepassing 1: Silico-Mur aanbrengen met borstel, rol of pistool (sproeikop op max. 10 cm van de te behandelen oppervlakte houden).
Silico-Mur aanbrengen van onder naar boven tot verzadiging van de ondergrond.
Het product niet verdunnen.
- Toepassing 2: Eventuele ontbrekende mortelvoegen, holle ruimten en schuren in de muren dienen voorafgaandelijk hersteld te worden.
Over de totale lengte van de muur boven het niveau van de vloeren worden boorgaten met een diameter van 10 tot 15 mm. Schuin naar beneden geboord, onder een hoek van ongeveer 30° tot ongeveer 2/3 van de muurdikte (of 5 tot 10 cm. verwijderd blijven van het muuroppervlak).
De gaten worden geschrinkt geboord ongeveer alle 10 tot 15 cm.
Deze boorgaten worden dan tot verzadiging met Silico-Mur gevuld.
Na het opvullen van Silico-Mur in de muur worden de boorgaten gevuld met waterdichte mortel.
Injecteren onder druk is ook mogelijk met een persdruk van 2 tot 5 bar.
Het product niet verdunnen.
-