

Kalkverf

Referentie:	Kalkverf
Omschrijving:	Decoratieve matte muurverf voor binnen op basis van kalk en mineralen.
Toepassing:	Natuurlijke muurverf die verschillende effecten en nuances krijgt door gebruik van diverse verftechnieken. Authentieke, landelijke sfeer.
Ondergrond:	Pleisterwerk, gipskarton, baksteen, beton, enz...absorberende en niet waterafstotend opp.
Kleur:	kleurenpalet DVF - 10 kleuren
Glans:	mat

Eigenschappen

- Kleurnuance - grover
- Kalkmat
- Waterdamp doorlatend
- Snelle Droging
- Geur-arm
- Niet afwasbaar
- Natuurlijk en ecologisch

Technische informatie

- Densiteit: 1,231 kg/l, afhankelijk van de kleur
- Vaste stofgehalte: +/-40% in gewicht
- PH waarde : 10,5
- VOC: 0,031 g/liter
- Droogtijd: bij 20 °C

stofdroog	Overschilderbaar
1 uur	3 uur

Droogtijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, laagdikte, en kleur.

- Theoretisch rendement: 8-12m²/liter afh. ondergrond en techniek
- Kleuren : varieert naargelang de zuigkracht van de ondergrond en de manier van aanbrengen. Kalkverf is een natuurlijk materiaal en kan door stoffen uit de atmosfeer vervroegd ververen .Dit is dus geen productfout.

De waarden opgenomen in deze technische fiche zijn typische waarden en kunnen van batch tot batch verschillen.

Applicatie

Effecten	Methode
Uniforme kleur, vlak uitzicht	1 – 2 onverdunde lagen met kortharige rol, strak en volledig uitrollen
Licht borstel effect, uniforme kleur	1 laag rijkelijk aanbrengen met rol, laten uitdrogen. 2 ^{de} laag verdunnen met 50% water en uitwrijven met kalkborstel in strepen.
Structuur borsteleffect, lichte nuances	1 laag onverdund met kalkborstel aanbrengen in patronen naar wens. 2 ^{de} laag verdunnen met 50% water en uitwrijven met borstel in wildverband.
Wolkachtig kalkuitzicht	2 verdunde lagen (50% water toevoegen) met kalkborstel in strepen of wildverband.
Betonlook	1 dikke laag aanbrengen met een kalkborstel. In deze natte laag, zet je afdrukken met een spons.

✓ Let op:

Hoe meer verdunning, hoe meer nuance.

Natte kalkverf ziet er veel donkerder uit tijdens het aanbrengen,

pas wanneer de verf uitgedroogd is, is het mooie effect zichtbaar .

- Ondergrondtemperatuur: +3°C boven dauwpunt
- Luchtvochtigheid: max. 70% RV
- Temperatuur: 10°C – 25°C
- Materiaal: aanbrengen met rol of kalkborstel , nadien reinigen met lauw water

Ondergrond

- Voorbereiding: De ondergrond moet droog, gereinigd en zonder stof of andere verontreiniging zijn. Onregelmatig zuigende ondergronden met primer behandelen. Glanzende oude verflagen mat schuren en ontstoffen. Alle loszittende oppervlakttes verwijderen en herstellen .

Veiligheidsgegevens

- Vlampunt: /
- Verpakking: 0.75 L, 2.5 L

Opslagcondities

- Opslagcondities: Vorstvrij en droog bewaren (tss 5°C – 30°C) buiten bereik van kinderen houden
- Houdbaarheid: 1 jaar in oorspronkelijke en ongeopende verpakking.

De in de technische fiche beschreven gegevens zijn gedaan na de nodige testen en jarenlange ervaring. De gebruiker dient te toepassing van het bewust product te toetsen aan de voor hem geldende en bestaande omstandigheden. Uit de technische fiche kan geen enkele garantie afgeleid worden. Bij twijfel, eerst zelf een test uitvoeren.